



平面配置図

クロノイドの諸元

LPNo.	1	
KNNo.	1-1	1-2
LA	70' 0" 0"	70' 0" 0"
α	10' 0" 0"	20' 0" 0"
A	40' 0" 0"	40' 0" 0"
R	3.138	4.438
L	5.311	5.311
L/R	1.854	3.708
Xm	0.097	0.107
Ym	0.926	1.347
X	5.338	5.419
Y	1.848	3.663
Y	0.108	0.428
CL	9.270	
Lc	3.708	
Te	4.750	5.555
W	3.824	3.709
S0	1.852	3.688

LPNo.	2	
KNNo.	2-1	2-2
LA	84' 0" 0"	84' 0" 0"
α	12' 0" 0"	24' 0" 0"
A	48' 0" 0"	48' 0" 0"
R	2.865	4.051
L	4.426	4.426
L/R	1.854	3.708
Xm	0.032	0.129
Ym	0.926	1.843
X	4.459	4.555
Y	1.846	3.644
Y	0.129	0.511
CL	9.270	
Lc	3.708	
Te	5.037	5.848
W	4.111	4.004
S0	1.850	3.679

LPNo.	1	
KNNo.	1-1	1-2
LA	81' 0" 0"	81' 0" 0"
α	18' 0" 0"	27' 0" 0"
A	36' 0" 0"	36' 0" 0"
R	4.678	5.729
L	5.902	5.902
L/R	3.708	5.562
Xm	0.097	0.217
Ym	1.848	2.761
X	5.998	6.118
Y	3.672	5.440
Y	0.386	0.860
CL	12.978	
Lc	3.708	
Te	7.093	7.865
W	5.245	5.104
S0	3.692	5.507

特記事項	
滑り台滑面	超高分子量ポリエチレン（帯電防止樹脂）色は3色（グリーン、ブラック、ブルー）の内1色を使用する。
ボルト	一部を除きステンレスボルトを使用する。
鋼材の鍍金	鋼材は電気亜鉛鍍金とする。
鋼材の塗装	合成樹脂系塗料又はウレタン樹脂系塗料を塗布する。
塗装前処理	ウォッシュプライマー（メタラクトH-5）
塗装色	鋼材の塗装は日本塗料工業会標準色見本帳を使用する。

25%



Dai-ichi Dream

158-7 Tottorimachi
 Maebashishi Gummaken
 Japan
<http://www.dai-ichidream.co.jp/>

Date
 2003/01

SCALE
 1/100

CUSTOMER
 大分県大分市
 佐野植物公園

TITLE
 グリッサンド滑り台

SNO217H
 NO:
 1 / 2

